

Sopaggregat

Mekanisk sopaggregat kraftig serie
För traktorer och redskapsbärare över 60 HK

Modell FM / S



- Mekanisk driven
- Ø 600 mm x 7" polyborstar
- Hydraulisk svängning
- Vidvinkel kraftöverföringsaxel
- Extra kraftiga stöd hjul
- Trekantslager för snabbt byte av borstar
- Fast upphäng
- Horisontell pendling



Tekniska data

Modell	FM 1800 S	FM 2000 S	FM 2200 S	FM 2400 S	FM 2600 S	FM 2800 S
Största bredd	2025 mm	2225 mm	2425 mm	2625 mm	2825 mm	3025 mm
Största längd *	1300 mm					
Största höjd	1000 mm					
Sopbredd	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm	2600 mm	2800 mm
Sopbredd vid total sväng	1700 mm	1880 mm	2060 mm	2250 mm	2440 mm	2630 mm
Borstdiameter	Ø 600 x 7" mm på fast upphängd borstvals i splinesaxlar					
Borsttyp	Poly som standard - möjligt med mix av poly/stål					
Sväng - hydraulisk	20° höger / vänster - 1 svängcylinder					
Vikt *	375 kg	390 kg	405 kg	415 kg	440 kg	470 kg

* Längd och vikt beror på typ av monteringsram

GMR



GMR maskiner a/s
DK-8700 Horsens
T. +45 75 64 36 11
www.gmr.dk

NESBO A/S
DK-9550 Mariager
T. +45 98 58 44 00
www.nesbo.dk

Återförsäljare: