

Sopaggregat

Hydraulisk sopaggregat till lastmaskinar upp till ca. 2000 kg

Modell HF / LBO



- Hydraulisk driven
- Ø 500 mm x 5" polyborstar
- Inbyggd hydraulmotor
- Fast upphängt sopvals
- Hydraulisk svängning
- Förstärkt stöd hjul
- Stödben säkra stabilitet vid avpåmontering
- Standard montering: Trima eller Euro fäste och parallelogram för markföljsamhet
- Trekantslager och utklipp i sidoplattan för snabb byte av borstar



Tekniska data



Kraftigt rörligt upphängning

Modell	HF 1000 LBO	HF 1100 LBO	HF 1200 LBO	HF 1300 LBO
Största bredd	1150 mm	1250 mm	1350 mm	1450 mm
Största längd *	1320 mm			
Största höjd	630 mm			
Sopbredd	1080 mm	1180 mm	1280 mm	1380 mm
Sopbredd vid total sväng	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm
Borstdiameter	Ø 500 x 5" mm			
Borsttyp	Poly som standard - möjligt med mix av poly/stål			
Sväng - hydraulisk	25° höger / vänster - 1 svängcylinder			
Vikt *	135 kg	140 kg	145 kg	150 kg

* Längd och vikt beror på typ av monteringsram

GMR



GMR maskiner a/s
DK-8700 Horsens
T. +45 75 64 36 11
www.gmr.dk

NESBO A/S
DK-9550 Mariager
T. +45 98 58 44 00
www.nesbo.dk

Återförsäljare: