

Miljökratta

Miljökratta för montering på trädgårdstraktorer, elektriska arbetsmaskiner, kompaktraktorer och redskapsbärare.

Modell MR 1000-2000 L / A



- Gaffeldrag / kulkoppling som standard
- Modell A är som standard utrustad med elektriskt ställdon för lyft
- Modell L för trepunktsmontering
- Robust och enkel konstruktion
- Gör sprutning mot ogräs på grusgångar, stigar m.m. överflödig
- Kombikratta med tre funktioner i ett arbetsmoment:
 - Skyfflar
 - Planar
 - Räfsar

Tekniska data



Bogserad modell



Trepunktsmonterad modell



Skyfflar

Modell	MR 100 LB	MR 100 L3	MR 125 LB	MR 125 L3	MR 150 S	MR 200 S
Längd *	900 mm					
Bredd	1050 mm		1260 mm		1550 mm	2050 mm
Arbejdsbredd	1000 mm		1250 mm		1500 mm	2000 mm
Höjd	1100 mm	900 mm	1100 mm	900 mm	900 mm	
Vikt *	60 kg		75 kg		110 kg	

* Längd och vikt beror på typ av monteringsram

NESBO

GMR

NESBO A/S
DK-9550 Mariager
T. +45 98 58 44 00
www.nesbo.dk

GMR maskiner a/s
DK-8700 Horsens
T. +45 75 64 36 11
www.gmr.dk

Återförsäljare: