

Sopaggregat

Hydraulisk driven sopaggregat for traktorer og redskapsb rare opp till 60 HK

Modell HF / P



- Hydraulisk driven
- Ø 600 mm x 7" polyborstar
- Inbygd hydraulmotor
- Fast upph ngt sopvals
- Hydraulisk sv ngning
- Kraftiga st dhjul
- St dben s kra stabilitet vid avp montering
- Horizontell pendling
- Trekantslager och utklipp i sidoplattan f r snabb byte av borstar



Tekniska data

Modell	HF 1100 P	HF 1200 P	HF 1300 P	HF 1400 P	HF 1500 P	HF 1600 P	HF 1800 P	HF 2000 P
Största bredd	1290 mm	1390 mm	1490 mm	1590 mm	1690 mm	1790 mm	1990 mm	2190 mm
Största längd *	820 mm							
Största höjd	650 mm							
Sopbredd	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
Sopbredd vid total sväng	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1700 mm	1880 mm
Borst diameter	Ø 600 x 7" mm							
Borsttyp	Poly som standard - möjligt med mix av poly/stål							
Sväng - hydraulisk	25° höger / vänster - 1 svängcylinder							
Vikt *	180 kg	185 kg	195 kg	210 kg	220 kg	235 kg	265 kg	295 kg

* Längd och vikt beror på typ av monteringsram

GMR



GMR maskiner a/s
DK-8700 Horsens
T. +45 75 64 36 11
www.gmr.dk

NESBO A/S
DK-9550 Mariager
T. +45 98 58 44 00
www.nesbo.dk

Återförsäljare: