

Sopaggregat

Hydraulisk driven sopaggregat för lastmaskinar upp till ca. 3500 kg

Modell HF / PNBO



- Hydraulisk driven
- Ø 600 mm x 7" polyborstar
- Inbyggd hydraulmotor
- Fast upphängt sopvals
- Hydraulisk svängning
- Kraftiga stödhjul
- Stödben säkra stabilitet vid avpåmontering
- Standard montering: Trima eller Euro fäste och parallelogram för markföljsamhet
- Kompakt konstruktion



Tekniska data



Kraftigt rörligt upphängning



Krog montering

Modell	HF 1400 PNBO	HF 1500 PNBO	HF 1600 PNBO	HF 1800 PNBO	HF 2000 PNBO
Största bredd	1590 mm	1690 mm	1790 mm	1990 mm	2190 mm
Största längd *	950 mm				
Största höjd	650 mm				
Sopbredd	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
Sopbredd vid total sväng	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1700 mm	1900 mm
Borstdiameter	Ø 600 x 7" mm				
Borsttyp	Poly som standard - möjligt med mix av poly/stål				
Sväng - hydraulisk	25° höger / vänster - 1 svängcylinder				
Vikt *	210 kg	220 kg	235 kg	265 kg	295 kg

* Längd och vikt beror på typ av monteringsram

GMR

GMR maskiner a/s
DK-8700 Horsens
T. +45 75 64 36 11
www.gmr.dk

NESBO A/S
DK-9550 Mariager
T. +45 98 58 44 00
www.nesbo.dk

Återförsäljare: