

Sopaggregat

Hydraulisk sopaggregat för traktorer och redskapsbärare över 60 HK

Modell HF / S



- Hydraulisk driven
- Ø 600 mm x 7" polyborstar
- Inbyggd hydraulmotor
- Fast upphängt sopvals
- Hydraulisk svängning
- Extra kraftiga stödhjul
- Stödben säkra stabilitet vid avpåmontering
- Horizontell pendling
- Trekantslager och utklipp i sidoplattan för snabb byte av borstar



Tekniska data



Integrerad vridventil



Sidoborste SB 425

Modell	HF 1800 S	HF 2000 S	HF 2200 S	HF 2400 S	HF 2600 S	HF 2800 S
Största bredd	1995 mm	2195 mm	2395 mm	2595 mm	2795 mm	2995 mm
Största längd *	1100 mm					
Största höjd	800 mm					
Sopbredd	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm	2600 mm	2800 mm
Sopbredd vid total sväng	1700 mm	1880 mm	2060 mm	2250 mm	2440 mm	3630 mm
Borstdiameter	Ø 600 x 7" mm					
Borsttyp	Poly som standard - möjligt med mix av poly/stål					
Sväng - hydraulisk	25° höger / vänster - 1 svängcylinder				25° höger / vänster - 2 svängcylindere	
Vikt *	340 kg	360 kg	380 kg	400 kg	425 kg	450 kg

* Längd och vikt beror på typ av monteringsram

GMR



GMR maskiner a/s
DK-8700 Horsens
T. +45 75 64 36 11
www.gmr.dk

NESBO A/S
DK-9550 Mariager
T. +45 98 58 44 00
www.nesbo.dk

Återförsäljare: