

Sopaggregat

Hydraulisk sopaggregat
för lastmaskinar från 3500 kg

Modell HF / SBO



- Hydraulisk driven
- Ø 600 mm x 7" polyborstar
- Inbyggd hydraulmotor
- Fast upphängt sopvals
- Hydraulisk svängning
- Extra kraftiga stödhjul
- Stödben säkra stabilitet vid avpåmontering
- Standard montering: Trima eller Euro fäste och parallelogram för markföljsamhet
- Trekantslager och utklipp i sidoplattan för snabb byte av borstar

Tekniska data



Sidoborste SB 425



Kraftigt rörligt upphängning

Modell	HF 2000 SBO	HF 2200 SBO	HF 2400 SBO	HF 2600 SBO	HF 2800 SBO
Största bredd	2195 mm	2395 mm	2595 mm	2795 mm	2995 mm
Största längd *	700 mm				
Största höjd	800 mm				
Sopbredd	2000 mm	2200 mm	2400 mm	2600 mm	2800 mm
Sopbredd vid total sväng	1880 mm	2060 mm	2250 mm	2440 mm	2630 mm
Borstdiameter	Ø 600 x 7" mm				
Borsttyp	Poly som standard - möjligt med mix av poly/stål				
Sväng - hydraulisk	20° höger / vänster - 1 svängcylinder			20° höger / vänster - 2 svängcylinder	
Vikt *	360 kg	380 kg	400 kg	425 kg	450 kg

* Längd och vikt beror på typ av monteringsram

GMR



GMR maskiner a/s
DK-8700 Horsens
T. +45 75 64 36 11
www.gmr.dk

NESBO A/S
DK-9550 Mariager
T. +45 98 58 44 00
www.nesbo.dk

Återförsäljare: